

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA****Nr. LE\_089285331\_00\_M\_Neutralsilikon A8 PRO**

**Šī ir no vācu valodas tulkota dokumenta versija.  
Šaubu gadījumā spēkā ir oriģināls vācu valodā**

1. Nepārprotams produkta tipa identifikācijas kods: Neutralsilikon A8 PRO  
Punktu Nr.: 089285331; 089285332; 0892853372; 0892853371;  
0892853322; 0892853324; 0892853351; 0892853315; 0892853313;  
089285361; 089285362
2. Lietojuma mērķis(-i): F-EXT-INT (EN 15651-1) Fasāžu šuvju blīvmasa izmantošanai ārpus telpām un iekštelpās  
G-CC (EN 15651-2) Stikla virsmu šuvju blīvmasa  
PW-EXT-INT-CC (EN 15651-4) Šuvju blīvmasa grīdām
3. Ražotājs: Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17  
D - 74653 Kincelzava (Künzelsau)
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(-as): 3. sistēma
5. Saskaņotais standarts: EN 15651-1/-2/-4: 2012  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 1213, SKZ - SKZ - Testing GmbH
6. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as)

| Būtiskie raksturlielumi                                                                             | Eksploatācijas īpašības | Saskaņotā tehniskā specifikācija                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Degšanas īpašības                                                                                   | E klase                 | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012<br>EN 15651-4: 2012 |
| Veselību un/vai vidi apdraudošu ķīmikāliju izdalīšana. Gaistošu organisku savienojumu saturs (VOC): | < 0,1 %                 |                                                          |
| Apjoma zudums                                                                                       | ≤ 10%                   |                                                          |
| Stiepes izturība pie -30 °C (ISO 8339)                                                              | ≤ 0,9 MPa               |                                                          |
| Ilglaicība                                                                                          | Izturēta                |                                                          |
| Stiepes īpašības, iepriekš nospriegojot (ISO 8340)                                                  | Izturēta                |                                                          |
| Stiepes īpašības (t.i., vilces īpašības) ar iepriekšēju slodzi pēc iegremdēšanas ūdenī (ISO 10590)  | Izturēta                | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-4: 2012                     |
| Noturība (ISO 7390)                                                                                 | ≤ 2 mm                  | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012                     |
| Elastīgums (ISO 7389)                                                                               | ≥ 70%                   | EN 15651-2: 2012                                         |
| Trūces pretestība (EN ISO 8340)                                                                     | ≤ 12 mm                 | EN 15651-4: 2012                                         |
| Stiepes īpašības pie 23 °C (ISO 8339)                                                               | ≤ 0,4 MPa               |                                                          |
| Spiediena izturība (ISO 11432)                                                                      | Izturēta                | EN 15651-2: 2012                                         |

Šā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajai(-ām) eksploatācijas īpašībai(-ām). Par eksploatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja un ražotāja pārstāvja paraksts:



---

Franks Volperts (Frank Wolpert)

(Prokurist - Leiter Produktmanagement  
(prokūrists - produktu nodaļas vadītājs))

Kinzelzava (Künzelsau), 09.01.2020.

KontROLSARAKSTS

Pārbaudījis:

Andreass Peršins (Andreas Perschin)



Parakstījis:

Franks Volperts (Frank Wolpert) ☐

Zigfrīds Beihters (Siegfried Beichter) ☐



---

Dr. -Ing. Siegfried Beichter (Dr.ing.  
Zigfrīds Beihters)

(Prokurist - Leiter Qualität (prokūrists -  
kvalitātes sistēmas vadītājs))