

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ LE\_089285331\_00\_M\_Neutralsilikon A8 PRO

**Настоящият текст е превод от немски на български.  
В случай на съмнение важи оригиналът на немски**

- Уникален идентификационен код на типа на продукта: Неутрален силикон A8 PRO  
Артикулен номер: 089285331; 089285332; 0892853372; 0892853371; 0892853322; 0892853324; 0892853351; 0892853315; 0892853313; 089285361; 089285362
- Предвидена употреба/употреби: F-EXT-INT (EN 15651-1) Фугираща уплътнителна смес за фасадни елементи за външни и вътрешни приложения  
G-CC (EN 15651-2) Фугираща уплътнителна смес за остъкления  
PW-EXT-INT-CC (EN 15651-4) Фугираща уплътнителна смес за фуги в пода
- Производител: Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17  
D - 74653 Künzelsau
- Система (и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 3
- Хармонизиран стандарт: EN 15651-1:-2:-4: 2012  
Нотифициран(и) орган(и): 1213, SKZ - SKZ - Testing GmbH
- Деклариран(и) експлоатационен(и) показател(и):

| Основни характеристики                                                                                           | Експлоатационен показател | Хармонизирана техническа спецификация                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Реакция на огън                                                                                                  | Клас E                    | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012<br>EN 15651-4: 2012 |
| Изпускане на вредни за здравето и/или околната среда химикали. Съдържание на летливи органични съединения (VOC): | < 0,1 %                   |                                                          |
| Загуба на обем                                                                                                   | ≤ 10%                     |                                                          |
| Якост на опън при -30°C (ISO 8339)                                                                               | ≤ 0,9 MPa                 |                                                          |
| Устойчивост                                                                                                      | Преминато                 |                                                          |
| Поведение на опън при предварително напрежение (ISO 8340)                                                        | Преминато                 |                                                          |
| Поведение на опън (т.е. разтегляне) при предварително напрежение след потапяне във вода (ISO 10590)              | Преминато                 | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-4: 2012                     |
| Устойчивост на стичане (ISO 7390)                                                                                | ≤ 2 mm                    | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012                     |
| Еластично възстановяване (ISO 7389)                                                                              | ≥ 70%                     | EN 15651-2: 2012                                         |
| Устойчивост на скъсване (ISO 8340)                                                                               | ≤ 12 mm                   | EN 15651-4: 2012                                         |
| Поведение на опън секanten модул при 23°C (ISO 8339)                                                             | ≤ 0,4 MPa                 |                                                          |
| Устойчивост на натиск (ISO 11432)                                                                                | Преминато                 | EN 15651-2: 2012                                         |


Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Отговорност за издаването на декларацията за експлоатационни показатели носи изцяло производителят в съответствие с Регламент на (ЕС) № 305/2011.

Подписана за производителя и от името на производителя от:



---

Франк Волперт  
Прокурист мениджър Продуктов  
мениджмънт)



---

Др. инж. Зигфрид Байхтер  
(Прокурист мениджър Качество)

Кюнцелзау, 9.1.2020 г.

Контролен списък

Проверено от:

Андреас Першин



Подписано от:

Франк Волперт ☐

Зигфрид Байхтер ☐